



Terminal LCD Android

Mobilny system do monitorowania i analizy
w różnych środowiskach

**SYSTEM OPERACYJNY**

Android 12

**WYDAJNOŚĆ**

Ośmiordzeniowy procesor

**TEMPERATURA PRACY**

Od -20°C do 60°C

**KAMERA**Główna: 20 MP z autofokusem
Przednia: 8 MP lampą błyskową**ŁĄCZNOŚĆ****BEZPRZEWODOWA**

WiFi, Bluetooth

**AKUMULATOR**

7600 mAh, długa żywotność

**WYŚWIETLACZ**

10" IPS, 1920x1200

**ODPORNOŚĆ NA UPADKI**Wielokrotne upadki
z wysokości 1,2 m zgodnie
z normą MIL-STD-810G

Terminal LCD Android



Opis urządzenia

Terminal LCD Android to zaawansowane urządzenie zaprojektowane, by sprostać wymaganiom najbardziej wymagających środowisk pracy. Dzięki odporności na upadki (do 1,2 m) oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy (-20°C do 60°C), terminal jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w logistyce, monitoringu, magazynach i wszędzie tam, gdzie niezawodność i mobilność są kluczowe.



Funkcjonalność

- ✓ Zdalne zarządzanie urządzeniami
- ✓ Ekran dotykowy multi-touch obsługą w rękawicach i mokrymi dłońmi
- ✓ Obsługa trybu kiosku
- ✓ Nagrywanie w pętli
- ✓ Moduł LoRa
- ✓ Obsługa wielu urządzeń peryferyjnych
- ✓ Wysoka personalizacja interfejsu



Pozostałe cechy

- ✓ Obsługa kamer: AHD i analogowych (do 4 kamer 1080p)
- ✓ Zdalne zarządzanie: Funkcja MDM (instalowanie APK, konfiguracja APN, personalizacja ustawień)
- ✓ Nagrywanie w pętli: Z możliwością zapisania danych na dysku twardym (HDD loop recording)
- ✓ Moduł LoRa: Wsparcie dla czujników LoRa

	MDT1065	MDT865
System operacyjny	Android 12	
Rozmiar ekranu	10"	8"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px	1280 x 800 px
Ekran dotykowy	Pojemnościowy multi-touch – możliwość pracy w rękawicach, z mokrymi rękami	
Pojemność baterii	7600 mAh	8000 mAh
Procesor	2.0 GHz – 8-rdzeni	
Pamięć RAM	4GB	
Pamięć flash	64GB eMMC	
Dodatkowa pamięć flash	1x micro SD do 512G	
Ilość obsługiwanych kart SIM	2x Nano-SIM	
Wbudowany aparat:	Przedni: 8MP Tylni: 20MP z autofocus i lampą błyskową (dioda LED)	
Wymiary	260 x 174 x 17 mm bez stacji dokującej	207 x 137,5 x 15 mm bez stacji dokującej
Wspierane częstotliwości GSM	GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 LTD TDD: B38/B40/B41	
Standardy GPS	GPS, GLONASS, GALILEO	
Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GPS	NIE	TAK (MMCX)
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac; 802.11 d/e/ h/i/j/k/r/v/w	
Przepustowość WiFi	5GHz: 802.11a/n/ac , 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 144Mbps	
Bezpieczeństwo WiFi	WPA WPA2 Personal, AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI (sprzętowe)	
Bluetooth	v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS	
Interfejsy dostępne z stacji dokującej	1x USB-C 2.0 OTG 1x 3.5mm JACK wyjście słuchawkowe 2x USB -A 2.0 OTG 1x RJ45 Ethernet 1x USB-C zasilające	
Czujniki	Światła, kompas, żyroskop, akcelerometr Supported TAG-ICs: MIFARE Classic 1k/4k/Plus, MIFARE UltraLight MIFARE UltraLight C, MIFARE DESFire MIFARE DESFire Ev1, ISO 14443 A & B ISO 15693	
Czytnik NFC		
Wypożyczenie opcjonalne	Skaner kodów 1D, 2, Moduł LoRa + bezprzewodowy czujnik temperatury, Stacja dokująca, Kamera analogowa AHD – od 1x do 4x (przez CamerHub), Daszek przeciwsłoneczny	
Temperatura pracy	Od -20° do +60°	
Temperatura przechowywania	Od -20° do +70°	
Wilgotność	90% bez kondensacji pary wodnej	
Stopień szczelności obudowy	IP67	
Odporność na upadki	Do 1.2m wg MIL STD 810G	


Wejście wideo:

Obsługuje 1 kamerę AHD (Analog High Definition) lub analogową **Hub kamer:**

Obsługuje do 4 kamer o rozdzielczości 1080p i posiada funkcję nagrywania w pętli na dysku HDD

